



- CAT 6 Netzwerkkabel; Flachkabel
- 2xRJ45 Stecker; ungeschirmt
- Datenrate: Cat 6: 250MHz
- ungeschirmtes Twisted Pair Kabel U/UTP
- Paarfolge nach EIA/TIA 568
- vergossene Version mit angespritzter Knickschutztülle
- mit vergoldeten Kontaktflächen
- Längenangabe auf der Tülle
- Slimline Knickschutztülle, geeignet für alle Patchfelder
- geringer Biegeradius
- Innenleiter: 4x2xAWG 26/7 Cu
- Isolation: PVC
- RoHS-konform

- CAT 6 Network cable; flat cable (250MHz)
- 2xRJ45 plugs; UNshielded
- Transfer rate: Cat 6: 250MHz
- unshielded twisted pair cable U/UTP
- pair-sequence acc. to EIA/TIA 568
- molded version with strain relief
- with gold plated contacts
- with length indication on the strain relief
- slim line strain relief, suitable for all patch panels
- low bending radius
- inner conductor: 4x2xAWG 26/7 Cu
- insulation: PVC
- RoHS compliant

**Änderungen**

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 10.05.2013	tf	<b>CAT FLAT 6-300 SCHWARZ 3m</b>	
		gepr.: 10.05.2013	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				<b>95386</b>	

