



Nr. / No.	Länge / Length (m)
94185	0.25
94186	0.50
94187	1.00
94188	2.00
94189	3.00
94190	5.00
94191	10.00
94192	15.00

- CAT 5e Netzwerkkabel
- 1x 90° RJ45 Stecker (Rastnase oben) / 1x gerade
- Schirmung: F/UTP folien-gesamtgeschirmt
- Paarfolge nach EIA/TIA 568
- angespritzte Knickschutztülle mit Längenangabe
- 4x2xAWG 26/7 CCA
- vergoldete Kontakte 8P8C 3µ
- CAT 5e (125 MHz)
- Isolierung: PVC; schwarz
- Wellenwiderstand: 100Ohm
- RoHS-konform

- CAT 5e Network cable
- 1x 90° RJ45 plug (clip up-angled) / 1x straight
- Shielding: U/UTP total foil-shielded
- pair-sequence according to EIA/TIA 568
- molded strain relief with length specification
- 4x2xAWG 26/7 CCA
- gold plated contacts 8P8C 3µ
- CAT 5e (125 MHz)
- isolation: PVC; black
- Impedance: 100Ohm
- RoHS compliant

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 02.10.2014	tf	CAT 5e F/UTP (1x90°) black	
		gepr.: 02.10.2014	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					

